

A

Allgemeine Drehbearbeitung

ALLGEMEINE DREHBEARBEITUNG

Innenbearbeitung – CoroTurn® SL Schnellwechsel - Bohrstangen und Schneidköpfe

CoroTurn SL® Adapter mit Schnellwechselfunktion für SL70 Schneidköpfe

B

Abstechen und Einstechen

SL70-80 23-RG

SL70-80 40-RF

C

Gewindedrehen

Mit innerer
Kühlschmierstoffzufuhr

Rechtsausführung dargestellt

D

Bestellnummer

SL70-80 23-RG

SL70-80 40-RF

 b_c
mm¹⁾

70

Abmessungen, mm, Zoll

 dm_m
mm

80.0

 dm_m
Zoll

3.150

 f_{21}
mm

20.0

 f_{21}
Zoll

.787

 h
mm

23.0

 h
Zoll

.906

 r_{MS}

0.8

1) Kupplungsgröße, mm

Fräsen

E

Bohren

Ersatzteile

F

Aufbohren

G

Werkzeugsystem

H

Dreh-/Fräsbearbeitung

Bestellnummer

Schraube

Schlüssel (mm)

O-Ring

Schraube

Schlüssel (mm)

O-Ring

SL-70-80 23-RG

3212 010-409

3021 010-060 (6.0)

3671 010-119

3212 010-460

3021 010-080 (8.0)

3671 010-113

SL-70-80 40-RF

3212 010-409

3021 010-060 (6.0)

3671 010-119

3212 010-460

3021 010-080 (8.0)

3671 010-113

I

Allgemeine Informationen

A 72