

## Fräserschaft, zylindrisch (vgl. DIN 6535 HA)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HA.

## Milling cutter shank, cylindrical (DIN 6535 HA)

Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HA.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

**7,0 Nm**

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page  
**473**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes


**ALL (Seite/Page 645)**



Legende  
 Legend **650**

Scan  
 QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/274](http://www.simtek.info/cp/274)



ØDh6	ØD1	L2	Artikelnummer Part number	Webcode <a href="http://www.simtek.com/webcode">www.simtek.com/webcode</a>	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode <a href="http://www.simtek.com/code">www.simtek.com/code</a>
mm	mm	mm			mm			
<b>▼ ØDh6 = 12,0 mm</b>								
12,0	12,0	42,0	<b>V22.1212.42 A HM</b>	ABVM	100,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.0
12,0	12,0	60,0	<b>V22.1212.60 A HM</b>	AP4C	130,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.0
<b>▼ ØDh6 = 16,0 mm</b>								
16,0	11,5	30,0	<b>V22.1611.30 A HM</b>	AMKQ	90,0	VM5x12 T20T	T20T	VD11.5
16,0	12,0	42,0	<b>V22.1612.42 A HM</b>	AAJW	100,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.0
16,0	12,0	60,0	<b>V22.1612.60 A HM</b>	AEYP	130,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.0
16,0	12,0	85,0	<b>V22.1612.85 A HM</b>	AJS8	160,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.0
16,0	14,3	42,0	<b>V28.1614.42 A HM</b>	AGNA	100,0	VM5x12 T20T	T20T	VD14.3
16,0	14,3	60,0	<b>V28.1614.60 A HM</b>	AFWJ	130,0	VM5x12 T20T	T20T	VD14.3
16,0	14,3	85,0	<b>V28.1614.85 A HM</b>	ANDA	160,0	VM5x12 T20T	T20T	VD14.3
16,0	9,0	33,0	<b>V33.1609.33 A HM</b>	AAWZ	100,0	VM5x12 T20T	T20T	VD09.0
<b>▼ ØDh6 = 20,0 mm</b>								
20,0	16,0	45,0	<b>V22.2016.45 A HM</b>	AF6W	110,0	VM5x12 T20T	T20T	VD16.0
20,0	16,0	65,0	<b>V22.2016.65 A HM</b>	ACHN	130,0	VM5x12 T20T	T20T	VD16.0
20,0	13,5	35,0	<b>V28.2013.35 A HM</b>	AE3N	104,0	VM5x12 T20T	T20T	VD13.5
20,0	14,3	85,0	<b>V28.2014.85 A HM</b>	AFNT	160,0	VM5x12 T20T	T20T	VD14.3

Bestellbeispiel // Order example: **V22.1612.42 A HM**