

Einstecken und Profildrehen, Vollradius

Vollradiusnuten, CNC-Konturdrehen.

Grooving and Profiling, Full Radius

Full radius, CNC profiling.




Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f (außen//ext.)	f (innen//int.)	Vc
0,05 mm/U	0,04 mm/U	Seite/Page 442

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page

255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270SP
HMLegende
Legend

277


Scan
QR-CodeOder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/485

w
≥ 2,0 mm / 0,0787"

tmax
in Abhängigkeit des Klemmhalters
depends on toolholder

w
1,0 mm / 0,0394"
1,2 mm / 0,0472"

tmax
1,5 mm / 0,0591"
1,8 mm / 0,0709"



w ^{+0,05}	R	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe	h	S	Connectcode www.simtek.com/code
				Tagesaktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie auf www.simtek.com/webcode Recommended cutting grades You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode			
mm	mm			PKMNSHO	mm	mm	
1,0	0,5	TH2.100.050 VS	ASZF	X800X400X600GX79X500X400	5,4	1,15	TH2.15
1,2	0,6	TH2.120.060 VS	ASZE	X800X400X600GX79X500X400	5,4	1,15	TH2.15
2,0	1,0	TH2.200.100 VS	ASZD	X800X400X600GX79X500X400	5,4	1,6	TH2.20
2,5	1,25	TH2.250.125 VS	ASZC	X800X400X600GX79X500X400	5,4	2,1	TH2.25
3,0	1,5	TH2.300.150 VS	ASZB	X800X400X600GX79X500X400	5,4	2,65	TH2.30
4,0	2,0	TH2.400.200 VS	ASZA	X800X400X600GX79X500X400	5,4	3,5	TH2.40
5,0	2,5	TH2.500.250 VS	ASY9	X800X400X600GX79X500X400	5,4	3,5	TH2.40

Bestellbeispiel // Order example: TH2.100.050 VS X800 (X800 = Schneidstoff // Grade)