

Nutstoßen // Broaching

simcut BA > Schneidwerkzeug // Cutting Tool



Stoßen von Nutaußenkantenfasen


Entgraten von Längsnuten.

Chamfer Broaching

Deburring of key ways.

Schnittwerte (Start)
Cutting parameters (start)Vc
Seite/Page 727Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
700, 701, 702, 703, 704

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

Wichtige Hinweise // Important hints (Seite/Page 763)Legende
Legend**764**Scan
QR-CodeOder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1112**2**Schneiden pro Einsatz
Cutting edges per insert

ØD	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Tagesaktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie auf www.simtek.com/webcode Recommended cutting grades You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode		f	LH	w	w1	Connectcode www.simtek.com/code	
mm	mm	mm			P	K	M	N	S	H	O	
▼ ØD = 7,0 mm												
7,0	15,9	6,0	A07.4545.15.60 BF	AYD8	X800			X400				BA07
7,0	25,4	6,0	A07.4545.25.60 BF	AYD7	X800			X400				BA07
▼ ØD = 10,0 mm												
10,0	25,4	9,0	A10.4545.25.90 BF	AYD6	X800			X400				BA10
10,0	40,6	9,0	A10.4545.40.90 BF	AYD5	X800			X400				BA10

Bestellbeispiel // Order example: **A07.4545.25.60 BF X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)