

Einstecken und Profildrehen, Vollradius

Vollradiusnuten, CNC-Konturdrehen. Spezielle Schneidengeometrie für Messing, Kupferlegierungen und andere kurzspanende Werkstoffe.

Grooving and Profiling, Full Radius

Full radius, CNC profiling. Special cutting edge geometry for brass, copper-base alloys and short-chipping materials.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f	Vc
0,02 mm/U	Seite/Page 442

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
284, 285, 287



Legende
Legend

301



Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1109





Abbildung zeigt / Drawing shows: TK2.G.200.100.060 VU R

w ±0,02	R	tmax	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Tagesaktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie auf www.simtek.com/webcode Recommended cutting grades You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode							S	Connectcode www.simtek.com/code
					P	K	M	N	S	H	O		
mm	mm	mm									mm		
1,0	0,5	3,0	TK2.G.100.050.030 VU R/L	R AYE8 L AYE9	X808	X408	X608	HX79	X508	X408	3,87	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04	
1,2	0,6	3,6	TK2.G.120.060.036 VU R/L	R AYFA L AYFB	X808	X408	X608	HX79	X508	X408	3,92	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04	
1,6	0,8	4,8	TK2.G.160.080.048 VU R/L	R AYFD L AYFC	X808	X408	X608	HX79	X508	X408	3,92	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04	
2,0	1,0	6,0	TK2.G.200.100.060 VU R/L	R AYFF L AYFE	X808	X408	X608	HX79	X508	X408	3,92	R TK2.G.R.04 L TK2.G.L.04	

Bestellbeispiel // Order example: **TK2.G.160.080.048 VU R X808** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X808 = Schneidstoff // Grade)