

Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, Außen

Fräsen von metrischen ISO-Gewinden, Vollprofil.

Thread milling, metric ISO-Thread,
external, full profile

Thread milling of metric ISO-threads, full profile.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

fzm 0,04 mm	hmax 0,05 mm	Vc Seite/Page 671
-----------------------	------------------------	-----------------------------

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page

564, 565, 566, 568, 569, 570, 571, 567, 572, 573

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

ALL (Seite/Page 678), H06 (Seite/Page 682), H07 (Seite/Page 682)



SP Legende
HM Legend

683



Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1175





Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.

h3	Steigung (von) Pitch (as of)	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Tagesaktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie auf www.simtek.com/webcode						b	R	S	ØDS	ZEFP	Connectcode www.simtek.com/code
				P	N	M	K	S	H	O					
0,92	1,5	V06.0815.02.22 EM	AZB9	X800	X500	GT42	X500	X400			6,25	0,22	5,4	21,7	6
1,07	1,75	V06.0917.02.22 EM	AZCA	X800	X500	GT42	X500	X400			6,25	0,25	5,2	21,7	6
1,23	2,0	V06.1020.02.22 EM	AZCB	X800	X500	GT42	X500	X400			6,25	0,29	5,1	21,7	6
1,84	3,0	V06.1630.02.22 EM	AZCC	X800	X500	GT42	X500	X400			6,05	0,43	4,5	21,7	6
2,45	4,0	V06.2140.02.22 EM	AZCD	X800	X500	GT42	X500	X400			6,05	0,58	4,0	21,7	6

Bestellbeispiel // Order example: **V06.1020.02.22 EM X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)